

# SQL-Spickzettel

Dieser Spickzettel fasst die wichtigsten SQL-Grundbefehle und deren Reihenfolge zusammen. Er eignet sich ideal zur Prüfungsvorbereitung (AP1 / AP2) und als tägliche Referenz.

## Grundstruktur

Die Standard-Struktur einer SQL-Abfrage folgt immer derselben Reihenfolge:

[snippet.sql](#)

```
SELECT ...  
FROM ...  
WHERE ...  
GROUP BY ...  
HAVING ...  
ORDER BY ...  
LIMIT ...;
```

**Merke:** Wenn du die Struktur immer vollständig aufschreibst, kannst du danach Schritt für Schritt alles ergänzen und Unnötiges streichen.

## Schlüsselbefehle im Überblick

Schlüsselwort	Bedeutung	Beispiel
<b>SELECT</b>	Welche Spalten angezeigt werden	SELECT name, preis
<b>FROM</b>	Aus welcher Tabelle die Daten kommen	FROM produkte
<b>WHERE</b>	Filtert Zeilen <b>vor</b> der Gruppierung	WHERE lagerbestand > 100
<b>GROUP BY</b>	Gruppiert gleiche Werte	GROUP BY kategorie
<b>HAVING</b>	Filtert <b>nach</b> der Gruppierung	HAVING AVG(preis) > 50
<b>ORDER BY</b>	Sortiert die Ausgabe	ORDER BY preis DESC
<b>LIMIT</b>	Begrenzt die Zeilenanzahl	LIMIT 10

## Beispiel 1 - Einfache Abfrage

### Aufgabe:

Namen und Preise aller Produkte mit Lagerbestand > 100, nach Preis absteigend sortiert, max. 10 Einträge.

### snippet.sql

```
SELECT name, preis
FROM produkte
WHERE lagerbestand > 100
ORDER BY preis DESC
LIMIT 10;
```

#### Erklärung:

- WHERE filtert nur Zeilen mit Lagerbestand über 100.
  - ORDER BY preis DESC sortiert die Ausgabe absteigend.
  - LIMIT 10 zeigt nur die ersten 10 Ergebnisse an.
- 

## Beispiel 2 - Gruppierte Auswertung

#### Aufgabe:

Pro Kategorie den Durchschnittspreis für Produkte mit Lagerbestand > 100 berechnen. Nur Kategorien mit einem Durchschnittspreis > 50 anzeigen, absteigend sortiert, max. 10 Ergebnisse.

### snippet.sql

```
SELECT kategorie, AVG(preis) AS durchschnittspreis
FROM produkte
WHERE lagerbestand > 100
GROUP BY kategorie
HAVING AVG(preis) > 50
ORDER BY durchschnittspreis DESC
LIMIT 10;
```

#### Erklärung:

- AVG(preis) berechnet den Durchschnittspreis je Kategorie.
  - GROUP BY kategorie fasst Produkte derselben Kategorie zusammen.
  - HAVING filtert nur Gruppen mit Durchschnitt > 50.
  - Das Alias durchschnittspreis kann in ORDER BY wiederverwendet werden.
- 

## Unterschied: WHERE vs. HAVING

Vergleichspunkt	WHERE	HAVING
Zeitpunkt	Vor der Gruppierung	Nach der Gruppierung

<b>Filtert</b>	Einzelne Datensätze	Gruppenergebnisse
<b>Beispiel</b>	WHERE preis > 50	HAVING AVG(preis) > 50

**Merksatz:**

„WHERE prüft Datensätze, HAVING prüft Gruppen.“

**Wichtige Aggregatfunktionen**

Funktion	Beschreibung	Beispiel
<b>COUNT()</b>	Zählt Datensätze	

\* „GROUP BY fasst, HAVING prüft, ORDER BY sortiert.“ \* „COUNT zählt, AVG mittelt, SUM addiert.“ \* „Ohne WHERE = alles.“ \* „Immer mit Semikolon abschließen.“

**Prüfungstipp**

*SQL in Ruhe logisch lesen:*

1. FROM – welche Tabelle(n)?
2. WHERE – welche Bedingungen?
3. GROUP BY – wie gruppieren?
4. HAVING – was bleibt übrig?
5. ORDER BY – wie sortieren?
6. LIMIT – wie viele Zeilen?

**Stand:** [date](#) **Quelle:** Eigene Zusammenfassung nach Lernunterlagen / SQL.pdf

^^^

From:

<http://wiki.nctl.de/dokuwiki/> - ☐ Veni. Vidi. sudo rm -rf / vici.

Permanent link:

[http://wiki.nctl.de/dokuwiki/doku.php?id=it-themen:allgemein:sql\\_spickzettel&rev=1759744886](http://wiki.nctl.de/dokuwiki/doku.php?id=it-themen:allgemein:sql_spickzettel&rev=1759744886)

Last update: **06.10.2025 12:01**

