

[zurück](#)

DNS - Zonentransfer

Ein Zonentransfer ist der Prozess, bei dem ein DNS-Server eine komplette DNS-Zone an einen anderen DNS-Server überträgt.

Er wird verwendet, damit **Primary** und **Secondary Nameserver** synchron bleiben.

Warum braucht man Zonentransfers?

- Redundanz: mehrere DNS-Server halten dieselben Daten
- Lastverteilung
- Ausfallsicherheit
- automatische Aktualisierung von Secondary-Servern

Arten von Zonentransfers

AXFR - Full Zone Transfer

- Überträgt **die gesamte Zone**
- langsam, aber vollständig
- wird genutzt, wenn:
 - Secondary neu gestartet wurde
 - Zone komplett geändert wurde
 - Keys geändert wurden

IXFR - Incremental Zone Transfer

- Überträgt nur **Änderungen**
- schneller und effizienter
- basiert auf Seriennummern im SOA-Record

SOA (Start of Authority) - wichtig für Transfers

Der SOA-Record enthält:

- Primary-Server
- Kontaktadresse
- Seriennummer (wichtig für IXFR)
- Refresh
- Retry
- Expire
- Minimum TTL

Beispiel:

```
example.com. IN SOA ns1.example.com. admin.example.com. (  
    2025010101 ; Seriennummer  
    3600        ; Refresh  
    600         ; Retry  
    604800      ; Expire  
    86400 )     ; Minimum TTL
```

Wie funktioniert ein Zonentransfer?

ASCII-Ablauf:

```
Primary DNS -----AXFR/IXFR-----> Secondary DNS
```

1. Secondary fragt beim Primary die SOA-Seriennummer ab
2. Wenn Seriennummer unterschiedlich:
→ Anfrage eines Transfers
3. Primary sendet AXFR oder IXFR
4. Secondary aktualisiert seine Zone

Sicherheit: Zonentransfers dürfen NICHT öffentlich sein

Ein offener Zonentransfer erlaubt Angreifern:

- vollständigen Einblick in interne DNS-Strukturen
- Auflistung aller Hosts, Server, internen Systeme

Gefährlich:

```
dig AXFR example.com @ns1.example.com
```

Wenn das funktioniert → riesiges Security-Problem.

Zonentransfer absichern

Empfehlungen:

- nur autorisierte Secondary-Server erlauben
- IP-Whitelist im Primary
- TSIG-Schlüssel verwenden

IP-basierte Zugriffskontrolle

Beispiel (BIND):

```
allow-transfer { 192.0.2.10; };
```

TSIG - Transaction Signatures

TSIG sorgt für:

- Authentifizierung
- Integrität
- Schutz vor Spoofing

Beispiel-Key:

```
hmac-sha256 "RANDOMBASE64KEY==";
```

Unterschied: Transfer vs. Delegation

- **Delegation** = Parent-Zone verweist auf Child-Zone (NS-Records)
- **Transfer** = Child-Zone wird auf Secondary kopiert

Prüfung per dig

SOA prüfen

```
dig example.com SOA
```

AXFR versuchen

```
dig AXFR example.com @ns1.example.com
```

Seriенnummer vergleichen

```
dig example.com SOA @ns1
dig example.com SOA @ns2
```

Wenn unterschiedlich → Secondary ist veraltet.

Wann wird AXFR oder IXFR verwendet?

Situation	AXFR?	IXFR?
-----	-----	-----
Secondary frisch gestartet	Ja	Nein
Zonenfile komplett geändert	Ja	möglich
nur ein Record geändert	Nein	Ja
Key-Rollover	Ja	Ja

Zusammenfassung

- Zonentransfer = Übertragung einer DNS-Zone von Primary zu Secondary
- AXFR = vollständiger Transfer
- IXFR = inkrementeller Transfer (nur Änderungen)
- Seriennummer (SOA) steuert den Prozess
- Zonentransfers müssen abgesichert werden (IP-ACL, TSIG)
- offene AXFR sind ein massives Sicherheitsrisiko

From:
<http://wiki.nctl.de/dokuwiki/> -  **Veni. Vidi. sudo rm -rf / vici.**

Permanent link:
<http://wiki.nctl.de/dokuwiki/doku.php?id=it-themen:grundlagen:netzwerkdienste:dns-zonentransfer>

Last update: **01.12.2025 11:58**

