

[zurück](#)

# Reverse Lookup – PTR-Records

Beim Reverse Lookup (auch **Reverse DNS** oder **rDNS**) wird eine IP-Adresse zur zugehörigen Domain aufgelöst. Während der normale DNS-Lookup **Domain → IP** lautet, erfolgt beim Reverse Lookup die Abfrage:

**IP → Domain**

Dies geschieht über **PTR-Records** (Pointer Records).

## Warum Reverse Lookup?

Reverse Lookups werden verwendet für:

- Mailserver-Authentifizierung (SPAM-Schutz)
- Logging & Monitoring
- Netzwerkdiagnose (z. B. „Wer ist diese IP?“)
- Sicherheitsanalysen
- Troubleshooting

Beispiel:

```
IP 8.8.8.8 → dns.google.
```

## Wie funktioniert Reverse DNS?

Statt einer Forward-Zone (z. B. example.com) gibt es Reverse-Zonen:

- IPv4 → unter in-addr.arpa
- IPv6 → unter ip6.arpa

## Reverse Lookup für IPv4

IP-Adresse:

```
192.168.10.25
```

Die Reihenfolge wird **umgedreht**:

25.10.168.192.in-addr.arpa.

## PTR-Record:

25.10.168.192.in-addr.arpa. IN PTR server1.example.com.

ASCII:

```
IP 192.168.10.25  
→ Anfrage an 25.10.168.192.in-addr.arpa  
→ Antwort: server1.example.com
```

## **Reverse Lookup für IPv6**

IPv6 wird in Hex-Ziffern **umgedreht** und in ip6.arpa dargestellt.

## Beispiel IPv6:

2001:db8::1

## Umgedreht:

Nicht gerade schön, aber normiert.

## Wer verwaltet Reverse DNS?

Wichtig:

- bei **öffentlichen IPs**: der Internet-Provider
- bei **privaten Netzen**: du selbst / dein DNS-Server

Das heißt:

- Für z. B. 192.168.0.x richtest **du** die PTR-Records ein.
- Für 80.x.x.x oder 88.x.x.x (öffentliche IP): zuständig ist dein ISP.

## Warum Mailserver ohne Reverse DNS scheitern

Mailserver prüfen:

1. Hat die IP einen PTR-Eintrag?
2. Zeigt der PTR auf eine gültige Domain?
3. Passt Forward Lookup wieder zurück?

Beispiel eines gültigen Setups:

```
203.0.113.5 → mail.example.com (PTR)
mail.example.com → 203.0.113.5 (A)
```

Fehlt einer der Schritte → viele Mailserver lehnen E-Mails ab.

## Beispiele Reverse Lookup per dig

### IPv4

```
dig -x 8.8.8.8
```

Ausgabe:

```
8.8.8.8.in-addr.arpa. PTR dns.google.
```

## IPv6

```
dig -x 2001:4860:4860::8888
```

## Reverse DNS Zonenstruktur

Beispiel für 192.168.10.0/24:

```
$ORIGIN 10.168.192.in-addr.arpa.  
  
25 IN PTR host1.example.com.  
50 IN PTR printer.example.com.  
70 IN PTR nas.example.com.
```

## PTR-Record Aufbau

```
IP-last-octet IN PTR hostname.
```

Beispiel:

```
24 IN PTR client24.lan.example.com.
```

## Sicherheitshinweise

- PTR verrät oft interne Hostnamen → vorsichtig in öffentlichen Netzen
- interne Reverse DNS sollte logisch und klar benannt sein
- Reverse Einträge helfen bei Incident Response („wer war 192.168.10.70?“)

## Kurzer Vergleich Forward vs Reverse

Vorgang	Typ	Beispiel
Domain → IP	Forward	example.com → 93.184.216.34
IP → Domain	Reverse	8.8.8.8 → dns.google.
Record-Typ	Forward	A / AAAA
Record-Typ	Reverse	PTR

## Zusammenfassung

- Reverse Lookup = IP → Domain
- IPv4 nutzt `in-addr.arpa`, IPv6 `ip6.arpa`
- PTR-Records weisen IP-Adressen einem Hostnamen zu
- wichtig für Mailserver, Logs, Security, Forensik
- öffentliche PTRs verwaltet dein Provider

From:  
<http://wiki.nctl.de/dokuwiki/> - □ **Veni. Vidi. sudo rm -rf / vici.**

Permanent link:  
<http://wiki.nctl.de/dokuwiki/doku.php?id=it-themen:grundlagen:netzwerkdienste:reverse-lookup>

Last update: **01.12.2025 12:21**

