zurück

Security – Grundlagen (CIA, Zero Trust, Hardening, Angriffe, Passwörter, Firewalls)

IT-Sicherheit schützt Systeme, Daten und Netzwerkstrukturen vor Angriffen, Fehlbedienung, Verlust und Manipulation.
Sicherheit ist kein Produkt, sondern ein Prozess.

Diese Seite behandelt:

- CIA-Triade
- Zero Trust
- Angriffsarten
- Hardening
- Firewalls
- Passwortrichtlinien
- Updates & Patchmanagement
- Logging & Monitoring
- Zugriffskontrolle (Least Privilege)

---

1. CIA-Triade – die 3 Grundpfeiler der IT-Sicherheit

Die CIA-Triade besteht aus:

- **C – Confidentiality (Vertraulichkeit)**
- **I – Integrity (Integrität)**
- **A – Availability (Verfügbarkeit)**

Confidentiality

Daten dürfen nur von berechtigten Personen eingesehen werden.

Maßnahmen:

- Verschlüsselung (TLS, AES, VPN)
- Zugriffsrechte
- MFA (z. B. FIDO2, App)

Integrity

Daten dürfen nicht unbemerkt verändert werden.

Maßnahmen:

- Signaturen
- Hashes (SHA-256)
- File-Integrity-Monitoring
- Versionskontrolle

Availability

Systeme müssen erreichbar und nutzbar bleiben.

Maßnahmen:

- Monitoring
- Backups
- Load Balancing
- DDoS-Schutz

---

2. Zero Trust Security

Zero Trust = „Traue niemandem, prüfe alles."

Grundprinzipien:

- keine vertrauenswürdige Zone (LAN ≠ sicher)
- jeder Zugriff wird geprüft
- geringste Rechte (Least Privilege)
- dauerhafte Überwachung
- Mikrosegmentierung / VLANs
- Authentifizierung & Autorisierung bei *jeder* Aktion

```
User → Auth → Policies → Zugriff (wenn erlaubt)
```

---

3. Angriffsarten – typische Bedrohungen

Malware

- Viren
- Trojaner
- Ransomware

Netzwerkangriffe

- MITM (Man in the Middle)
- ARP Spoofing
- DNS Spoofing
- Port-Scanning
- DDoS

Webangriffe

- SQL Injection
- XSS (Cross-Site Scripting)
- CSRF
- Directory Traversal

Social Engineering

- Phishing
- Vishing
- Pretexting
- Stimme-KI / Deepfake

Insider Threats

- ehemalige Mitarbeiter
- Missbrauch von Adminrechten

---

4. Hardening – Systeme absichern

System-Hardening bedeutet: „alles entfernen, was nicht gebraucht wird“.

Maßnahmen

- unnötige Dienste deaktivieren
    - sichere Passwortrichtlinien
      * SSH absichern (kein root login, key auth)
      * Firewall aktivieren
      * Logs überwachen
      * Updates einspielen
      * Container als non-root
      * Transportverschlüsselung (HTTPS)
      * sichere Standardwerte (secure defaults)

Beispiel: Linux Hardening

- /etc/ssh/sshd_config prüfen
    - Fail2Ban / CrowdSec
      * UFW oder nftables
      * Dateirechte korrekt setzen
      * root-Login verbieten

Beispiel: Webserver Hardening

- HSTS
    - TLS 1.2+
      * sichere Ciphers
      * keine Directory Listings
      * WAF einsetzen

—

5. Zugriffskontrolle (Access Control)

Ein zentrales Prinzip moderner Sicherheit:

Least Privilege
→ Jeder Benutzer bekommt nur die Rechte, die er unbedingt braucht.

Weitere Modelle:

Role-Based Access Control (RBAC)

- Rollen bestimmen Berechtigungen (Admin, User, Support)

Attribute-Based Access Control (ABAC)

- Entscheidungen anhand von Attributen

```
(z. B. Standort, Zeit, Gerätetyp)
```

Multifaktor-Authentifizierung (MFA)

- Passwort + Smartphone
  * Passwort + FIDO2-Key

MFA ist Pflicht in modernen Systemen.

---

6. Passwort-Sicherheit

Gute Passwörter

- mindestens 12–16 Zeichen
  * zufällig generiert
  * Kombination aus Groß, Klein, Zahl, Sonder
  * keine Wörter oder Muster

Tools:

- Passwortmanager (z. B. Vaultwarden, Bitwarden)

Schlechte Passwörter

- „Hallo123“
  * „Passwort“
  * „Lars1983!“
  * wiederverwendete Passwörter

Passworthashes

Passwörter werden nie im Klartext gespeichert.

Verfahren:

- bcrypt
  * Argon2id (modern, sicher)

* scrypt

—

7. Updates & Patchmanagement

Viele Sicherheitslücken entstehen durch veraltete Software.

Regeln:

- Betriebssysteme regelmäßig aktualisieren
  * Sicherheitsupdates priorisieren
  * Firmware aktualisieren (Switches, Router, Controller)
- Container-Images erneuern
  * alte Versionen entfernen

—

8. Firewalls

Firewalls überwachen und steuern Netzwerkverkehr.

Arten:

- Paketfilter (Layer 3/4)
- Statefull Inspection
- Next-Gen Firewall (NGFW)
- Web Application Firewall (WAF)

Funktionen:

- Blocken unerwünschter Ports
- Anomalieerkennung
- Benutzerrollen (Identity Firewall)
- IPS/IDS Integration
- Logging

Beispiele:

- iptables / nftables
- OPNsense / pfSense
- FortiGate
- Sophos XG
- Palo Alto

9. Logging, IDS & Monitoring

Logs sind essenziell für Sicherheit:

- Auth-Logs
    - Webserver-Logs
      * System-Logs
      * Firewall-Logs
      * IDS-Alarme (z. B. Suricata)
      * CrowdSec Signale

  Moderne Tools:

- Suricata (IDS/IPS)
    - CrowdSec (Erkennung + automatische Gegenmaßnahmen)
      * Loki + Promtail (Log-Analyse)
      * Grafana (Dashboards)

---

10. Netzwerksegmentierung

Netzwerke in VLANs trennen:

- Server
    - Gäste
      * IoT
      * Verwaltung
      * Kamera
      * Kinder-Netz

  Vorteile:

- ein infiziertes Gerät infiziert nicht den Rest
    - Angriffsfläche reduziert
      * Zero Trust leichter umsetzbar

  ASCII:

```
VLAN10 = Server
VLAN20 = Workstations
VLAN30 = Gäste
VLAN40 = IoT
```

11. Backups & Datenintegrität

Essentiell:

- 3-2-1 Regel
  - Offsite-Backups
    * Verschlüsselte Backups
    * regelmäßige Restore-Tests

  Sicherheit ≠ nur Firewalls
  → Ohne Backup keine Verfügbarkeit.

Zusammenfassung

- CIA-Triade ist Grundlage der IT-Sicherheit
  - Zero Trust: Nichts ist vertrauenswürdig
    * Hardening = unnötiges entfernen + sicher konfigurieren
    * Firewalls & IDS schützen das Netzwerk
    * Passwörter: lang, zufällig, einzigartig
    * MFA ist Pflicht
    * Logs + Monitoring = Angriffserkennung
    * Netzwerksegmentierung begrenzt Schäden
    * Backups sichern die Verfügbarkeit
    * Sicherheit ist ein kontinuierlicher Prozess

From:
http://wiki.nctl.de/dokuwiki/ - **Veni. Vidi. sudo rm -rf / vici.**

Permanent link:
http://wiki.nctl.de/dokuwiki/doku.php?id=it-themen:grundlagen:netzwerkdienste:security&rev=1764853095

Last update: **04.12.2025 13:58**