

[zurück](#)

IPv6 – Grundlagen

IPv6 ist der Nachfolger von IPv4 und wurde entwickelt, um die Adressknappheit zu lösen und moderne Netzwerke effizienter und sicherer zu machen.

Es verwendet **128-Bit-Adressen** (statt 32 Bit bei IPv4).

Warum IPv6?

- IPv4-Adressen sind fast vollständig vergeben
- mehr Geräte als je zuvor (IoT, Smartphones, Server)
- bessere Autokonfiguration
- integrierte Sicherheit (IPsec)
- kein NAT mehr nötig
- effizienteres Routing

Aufbau einer IPv6-Adresse

Beispiel:

```
2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
```

Eine IPv6-Adresse besteht aus **8 Blöcken zu je 16 Bit** (insgesamt 128 Bit).

Format:

```
xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
```

Verkürzungsregeln

IPv6-Adressen sehen lang aus – aber sie lassen sich kürzen.

1. Führende Nullen können weggelassen werden

08a2 → 8a2
0010 → 10

2. Nullblöcke können mit “::” zusammengefasst werden

Wichtig:

- **Das „::“ darf nur einmal in einer Adresse vorkommen.**

Beispiel:

Original:

2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329

Kurzform:

2001:db8::ff00:42:8329

Arten von IPv6-Adressen

1. Link-Local (FE80::/10)

- automatisch vergeben
- gilt nur im lokalen Netzwerk
- **vergleichbar** mit APIPA (169.254.x.x) (**es ist keine APIPA**)
- **immer** vorhanden

Beispiel:

fe80::1a2b:3c4d:5e6f

2. Global Unicast (2000::/3)

- weltweit eindeutige, öffentliche Adresse
- ersetzt öffentliche IPv4-Adressen
- Beispiel: <code>

2001:db8:abcd1 </code> ===== 3. Unique Local Addresses (ULA) - fc00/7 =====

Vergleichbar mit privaten IPv4-Adressen (10.x, 192.168.x).

Beispiel:

```
fd12:3456:789a::1
```

4. Multicast (ff00::/8)

IPv6 hat **kein Broadcast** – stattdessen Multicast.

Beispiele:

- ff02::1 (alle Geräte im LAN)
- ff02::2 (alle Router)
- ff05::1:3 (DHCP-Server)

Präfixe

IPv6 verwendet **Präfixe** statt Netzmasken.

Beispiel:

```
2001:db8:abcd:0012::/64
```

Standard in fast allen Netzwerken:

- **/64 pro Subnetz**
- feste Struktur, einfache Planung

Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)

geräte konfigurieren sich **selbst**, sobald sie ein IPv6-Präfix erhalten.

Ablauf: 1. Gerät generiert eine eigene Interface-ID 2. Router sendet Router Advertisements (RA) 3. Gerät bildet eigene Adresse daraus

Vorteil:

- kein DHCP zwingend nötig

DHCPv6

Version von DHCP für IPv6.

Kann zusätzlich zu SLAAC genutzt werden.

Neighbor Discovery (ND)

IPv6 ersetzt ARP durch ND.

Funktionen:

- Address Resolution
 - * Router Discovery
 - * Duplicate Address Detection

Routing unter IPv6

Standard-Gateway sieht z. B. so aus:

```
default via fe80::1 dev eth0
```

IPv6-Router nutzen dieselben Routing-Protokolle wie IPv4:

- OSPFv3
 - BGP
 - * RIPng

ASCII-Übersicht: Aufbau

| ----- |

Netzpräfix	Interface Identifier
64 Bit	64 Bit

Beispiel:

2001:db8:abcd:12:: 8a2e:0370:7334
 |----- Netzwerk -----|----- Gerät -----|

IPv6 vs IPv4 - Vergleich

Thema	IPv4	IPv6
Länge	32 Bit	128 Bit
Anzahl Adressen	ca. 4,3 Milliarden	~ 340 Sextillionen
Konfiguration	DHCP	SLAAC, DHCPv6, RA
Sicherheit	optional IPsec	IPsec integriert
Broadcast	Ja	Nein
NAT	üblich	nicht nötig

Typische IPv6-Adressen in der Praxis

- öffentliches Präfix: 2001:4860/32 (Google) * lokales VPN: fd00:1234/64
- Link-Local: fe80::1

Was macht IPv6 in der Schule und IHK so beliebt?

- viele klare Regeln
 - keine komplizierten Masken wie bei IPv4
 - * eindeutige Präfixe
 - * einfache Kurzschreibweise
 - * weniger Fehlerquellen

Zusammenfassung

- IPv6 = 128 Bit, 8 Blöcke
 - kurze Schreibweise dank Kürzungsregeln
 - * Adressarten: Link-Local, Global, ULA, Multicast
 - * kein Broadcast, sondern Multicast
 - * autokonfigurierend über SLAAC
 - * Standardpräfix: /64
 - * moderne und zukunftssichere Netzwerke basieren auf IPv6

From: <http://wiki.nctl.de/dokuwiki/> - □ **Veni. Vidi. sudo rm -rf / vici.**

Permanent link: <http://wiki.nctl.de/dokuwiki/doku.php?id=it-themen:grundlagen:netzwerktechnik:ipv6&rev=1764580951>

Last update: **01.12.2025 10:22**

