

[zurück](#)

# Ports & Protokolle - Grundlagen

Ports und Protokolle gehören zu den wichtigsten Grundlagen der Netzwerktechnik. Jeder Netzwerkdienst – egal ob Webserver, Mailserver oder DNS – nutzt bestimmte Ports und Protokolle, um Daten zu senden oder zu empfangen.

## Was ist ein Port?

Ein Port ist eine **logische Tür** in einem System, über die eine Anwendung Daten empfängt oder versendet.

Vergleich:

- IP-Adresse = Straßenadresse
- Port = Wohnungstür

---

## Arten von Ports

Es gibt drei Portbereiche:

- **0-1023**: Well-Known Ports (standardisierte Dienste)
- **1024-49151**: Registered Ports (für spezifische Anwendungen)
- **49152-65535**: Dynamische/ephemere Ports (z. B. Client-Verbindungen)

---

## TCP und UDP

Ports können mit zwei Transportprotokollen verwendet werden:

- **TCP** – verbindungsorientiert
  - zuverlässige Übertragung
  - Fehlerkorrektur
  - geordnete Pakete
  - Beispiel: Web, Mail, SSH
- **UDP** – verbindungslos
  - schnell
  - keine Bestätigung
  - Beispiel: DNS, VoIP, Streaming

# Wichtige Standardports

## Web & Sicherheit

- **80/TCP** - HTTP
- **443/TCP** - HTTPS
- **8080/TCP** - HTTP Proxy
- **8443/TCP** - Alternativer HTTPS-Port

## DNS

- **53/UDP** - Standardanfragen
- **53/TCP** - Zonentransfers

## Mail

- **25/TCP** - SMTP
- **465/TCP** - SMTPs (alt)
- **587/TCP** - Submission (empfohlen)
- **110/TCP** - POP3
- **995/TCP** - POP3s
- **143/TCP** - IMAP
- **993/TCP** - IMAPs

## Fernzugriff

- **22/TCP** - SSH
- **23/TCP** - Telnet (unsicher)
- **3389/TCP** - RDP

## Dateiübertragung

- **20/21 TCP** - FTP
- **22/TCP** - SFTP (über SSH)
- **445/TCP** - SMB/CIFS
- **2049/TCP/UDP** - NFS

## Netzwerkdienste

- **67/UDP** - DHCP Server
- **68/UDP** - DHCP Client
- **161/UDP** - SNMP

- **162/UDP** - SNMP Trap
- **69/UDP** - TFTP

## VPN

- **500/UDP** - IKE
- **4500/UDP** - IPsec NAT-T
- **1194/UDP** - OpenVPN
- **51820/UDP** - WireGuard

## Ports im Client-Verkehr

Ein Client nutzt für ausgehende Verbindungen dynamische Ports:


Beispiel:

- Browser → Port 443/TCP (Server)
- Client → zufälliger Port (z. B. 53425)

Darstellung:

```
Client: 192.168.1.20:53425 → Server: 172.16.10.5:443
```

## ASCII-Diagramm: Ports & Verbindungen



## Protokolle und ihre Aufgaben

### Layer 4 - Transport

- TCP – Zuverlässige Übertragung
- UDP – Schnelle Übertragung

## Layer 7 – Anwendung

- HTTP/HTTPS – Webseiten
- DNS – Namensauflösung
- SMTP/IMAP/POP3 – E-Mail
- DHCP – automatische IP-Vergabe
- SSH – sichere Verbindung
- SMB – Windows-Freigaben

## Wie Ports in Firewalls verwendet werden

Beispiel: Port 22 blockiert?  
→ Kein SSH-Zugriff

Beispiel: Port 53 blockiert?  
→ Keine DNS-Auflösung → kein Internet

## Häufige Prüfungs- und Praxisfragen

- Warum nutzt DNS Port 53 UDP **und** TCP?
- Welche Ports müssen offen sein für einen Mailserver?
- Was passiert, wenn Port 80 zu ist?
- Warum nutzt HTTPS Port 443?
- Welcher Port für DHCP?

## Zusammenfassung

- Ports sind logische Türen für Anwendungen
  - TCP und UDP bestimmen, wie Daten übertragen werden
    - \* Standardports sind festgelegt (0-1023)
    - \* Ports sind essentiell für Firewalls, Routing und Troubleshooting
    - \* Jede Anwendung nutzt bestimmte Ports → daher wichtig für IHK & Praxis

From: <http://wiki.nctl.de/dokuwiki/> - ☐ Veni. Vidi. sudo rm -rf / vici.

Permanent link: [http://wiki.nctl.de/dokuwiki/doku.php?id=it-themen:grundlagen:netzwerktechnik:ports\\_und\\_protokolle&rev=1764331825](http://wiki.nctl.de/dokuwiki/doku.php?id=it-themen:grundlagen:netzwerktechnik:ports_und_protokolle&rev=1764331825)

Last update: 28.11.2025 13:10

